SIKKERHETSDATABLAD

FILA NOALGAE

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn	FILA NOALGAE
Produkt type	R10990 Øvrige rengjøringsmidler
Revisjonsdato	25.02.2009
Produsent, importør	Fila Industria Chimica S.p.A. Via Garibaldi, 32 35018 San Martino di Lupari (PD) Telefon: +39 049 94 673 00 Fax: +39 049 94 607 53
Land	Italia
Internett	www. filachim.it
Ansvarlig	Nordic Tools AS
E-post	fila@filachim.com
Nødtelefon	Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Omsetter	Nordic Tools AS Strømsveien 314, 1081 Oslo Telefon: 22 30 40 70 Fax: 22 30 40 80 E-mail: post@nordictools.no URL: www.nordictools.no
Internkode	FILA031
Kjemikaliets bruksområde	81.220 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
Utarbeidet av	Grepa Produkter, Miljø & Data

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Farebeskrivelse

VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

UTEN FOSFAT

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Klass.	R-setninger
Alkyldimetyl benzyl ammonium klorid	269-919-4	68391-01-5	5-9%	C,N	21/22-34-50

Tegnforklaring

R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

Ingredienskommentarer

Ingredienser i henhold til Regulativ (EC) No 648/2004 :
Kationiske overflateaktive stoffer. < 5%

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon
Flytt pasienten fra forurenset område.

Innånding
Flytt til frisk luft. Legebehandling ved åndedrettsbesvær.

Hudkontakt
Fjern tilsølte klær, vask med såpe og vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Vask forurenset arbeidstøy før gjentatt bruk.

Øyekontakt
Skyll straks med mye vann i min. 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved vedvarende plage.

Svelging
Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann. Brekninger må kun fremkalles etter samråd med medisinsk personell. Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler
Vanntåke, skum, CO2 og Pulver.

Uegnede slukningsmidler
Rettet vannstråle.

Brann og eksplosjonsfarer
Ikke brannfarlig vare.

Personlig verneutstyr
Full brannvernutrustning og åndedrettsbeskyttelse med trykkluft eller friskluftmaske.

Annen informasjon
Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle branntilløp er slukket. Spill fra brannslukningen må ikke få komme i avløp eller vannkilder. Om mulig samles det opp og deponeres. Ikke pust inn forbrenningsprodukter (Carbonoksid, Giftige pyrolyseprodukter, etc.).

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell
Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Fjern alle antennelseskilder og ventiler området. Bruk beskrevet verneutstyr. Se avsnitt 8. Lekke beholdere skal, om mulig, snues med lekkasjen opp for å begrense utslipp.

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø
Defekt emballasje skal fjernes og lekkasje stoppes dersom dette kan gjøres uten risiko. Dem opp for videre spredning.

Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning
Blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles opp. Avfallet oppbevares i merkede beholdere m/lokk. Avhendes ihht. pkt. 13. Små eller mindre mengder spyles bort med mye vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering

Bruksveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat . Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der materialet er i bruk. Holdes unna åpen flamme, gnister og alle andre former for antennelseskilder, samt sterkt oksiderende stoffer. Sørg for at nødvendig utstyr for kjøling av emballasjen er tilstede dersom det er fare for overtrykk eller oppvarming i tilfelle av brann i omgivelsene.

Oppbevaring

Bør oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal være lukket. Emballasjen skal være korrekt merket. Lagres i kjølig og tørt lager.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier. Sørg for at alle beholderne er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy.

Åndedrettsvern

Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143).

Øyevern

Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske (EN166, EN169.)

Håndvern

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet. Bruk bare beskyttelseshansker med CE-merking og i henhold til EN374. Anbefalt gjennomtrengningstid: > 8 timer.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk passende verneklær og vernesko. F.eks vernesko EN 344 og langermet verneklær.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form	Væske
Farge	Fargeløs
Lukt	Karakteristisk
Tetthet	1.00 kg/l
pH (kons.)	8.0
Løselighet i vann	Løselig
Flammepunkt	> 61 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer.

Farlige spaltnings-produkter

Termisk dekomponering eller brann kan forårsake dannelse av helsefarlige damper.

Annen informasjon Stabil under anbefalt oppbevarings- og håndteringsforhold.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Innånding Preparatet kan ha svak helseeffekt på sensitive personer ved inhalasjon.

Hudkontakt Preparatet kan ha svak helseeffekt på sensitive personer ved hudabsorbsjon.

Øyekontakt Preparatet kan ha svak helseeffekt på sensitive personer ved kontakt med øynene. .

Svelging Preparatet kan ha svak helseeffekt på sensitive personer ved svelging.

Annen informasjon I henhold til nåværende kunnskap og tilgjengelig informasjon er dette produktet ikke betraktet som helseskadelig. Likevel bør produktet håndteres forsiktig og i henhold til god industriell praksis.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Mobilitet Produktet er flytende og blander seg med vann..

Økotoksisitet Ingen resultater fra økologiske tester av produktet er tilgjengelige. Likevel bør det taes alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent deponi for destruksjon.

Avfallsgrupper EAL-kode: Se Forskrift om farlig avfall. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Flammepunkt > 61 °C

Annen transport-informasjon Ikke farlig gods i henhold til transportregelverket.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Ingredienser på etiketten Alkyldimetyl benzyl ammonium klorid 5-9%

R-setninger

VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

UTEN FOSFAT.

Referanser

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID 2007. EU-direktiv 648/2004 (Vaskemiddelforordingen) og §3-10 i Produktforskriften. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Norsk Stoffliste .

Annen informasjon

Klassifieringen av dette produktett er basert på resultater fra en anerkjent in-vitro test som beskrevt i 67/548/EEC direktivet, annex VI, paragraf 3.2.5. og etterfølgende modifikasjoner.

Databladet er endret på punktene: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. 11, 15, 16.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Relevante risiko setninger angitt i seksjon 3

R-21/22 Farlig ved hudkontakt og svelgning.
R-34 Etsende.
R-50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Informasjonskilder

Safety Data Sheet fra produsenten datert: 05/01/2009 Revision nr. 9

Leverandørens anmerkninger

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Databladet utarbeidet av:
Grepa Produkter, Miljø & Data.
Svartedalsveien
5305 Florvåg
Tlf: 56 14 19 29
E-mail: post@grepa-hms.no.

Første gang utgitt 05.05.2006

Erstatter 05.05.2006

Utskriftsdato 27.02.2009

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC ---