

## FDV DOKUMENTASJON (HVIT MARMOR)

### PRODUKT:

Carrara marmor silkematt. Forskjeller i dimensjon på < 1,5 mm kan forekomme.

**Vannopptaksklasse:** < 0,5%

**Sklisikkerhetsklasse:** R9/A

**Statisk friksjon:** 0,61 Tørr overflate.

**Slitasjestyrke:** 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

**Overflatehardhet:** Level 3 / B+ (SN/T 0308-93)

**Brekkestyrke:** 16 Mpa – 31,9 Mpa (TCVN 6065)

### Behandling:

Flisene settes inn med 2 strøk **Fila MP90**, **Fila Fob** eller tilsvarende produkt for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

### Montering:

Det skal alltid brukes hvitt flislim for naturstein til Carrara marmor for å unngå at marmoren tar til seg farge fra grått flislim. Vi anbefaler **Carraflex** lim og **Nanofug** fra PCI. Bruk lys grå eller hvit fuge og silikon i samme farger tilpasset naturstein.

### Miljøprofil:

Carraramarmor er et 100% rent naturprodukt. De kappes ut av blokker med Carraramarmor med vannkjølte steinsager.

### Byggrenhold:

Vann med egnet PH-nøytral såpe for naturstein (**Fila Cleaner** og lignende)

### Daglig renhold:

**Fila Cleaner** eller andre PH nøytrale vaskemidler.

### Vedlikehold og pleie:

Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst én gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner etc. anbefaler vi å etterimpregnere minst to ganger per år. Vi anbefaler å ikke la produkter som kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje etc. få bli liggende og tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

### Firma :

Ulfven AS Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716  
Mail: olep@ulfven.no

## FDV DOKUMENTASJON (SORT MARMOR)

### PRODUKT:

Nero marmor silkematt. Forskjeller i dimensjon på < 2,0 mm kan forekomme.

**Vannopptaksklasse:** < 0,17 %

**Sklisikkerhetsklasse:** R9/A

**Statisk friksjon:** 0,61 Tørr overflate.

**Slitasjestyrke:** 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

**Overflatehardhet:** 205.4 Mpa

**Brekkestyrke:** 14,8 Mpa (TCVN 6065)

**Tetthet:** 2690 kg/m<sup>3</sup>

### Behandling:

Flisene settes inn med 2 strøk **Fila MP90**, **Fila Fob** eller tilsvarende produkt for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

### Montering:

Det skal alltid brukes flislim og fugemasse egnet for naturstein og marmor. Vi anbefaler **Carraflex** lim og **Nanofug** fra PCI.

### Miljøprofil:

Black Nero marmor er et 100% rent naturprodukt. De kappes ut av blokker med Nero marmor med vannkjølte steinsager.

### Byggrenhold:

Vann med egnet PH-nøytral såpe for naturstein (**Fila Cleaner** og lignende)

### Daglig renhold:

**Fila Cleaner** eller andre PH nøytrale vaskemidler.

### Vedlikehold og pleie:

Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst én gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner etc. anbefaler vi å etterimpregnere minst to ganger per år.

**NB!** Sort marmor (matt eller polert) som legges i en dusj/våtsone vil få en noe synlig brukslitasje i form av skjolder, kalk/saltutslag ol. Årsaken til dette er fordi sort marmor er en kalkstein som vil reagere noe med vann, såpe, fett, salt ol. over tid. Dette kan reduseres mye ved godt renhold og vedlikehold.

### Firma :

Ulfven AS Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716  
Mail: olep@ulfven.no

## FDV DOKUMENTASJON (BRUN MARMOR)

### PRODUKT:

Brun marmor silkematt. Forskjeller i dimensjon på < 1,0 mm kan forekomme.

**Vannopptaksklasse:** < 0,17 %

**Sklisikkerhetsklasse:** R9/A

**Statisk friksjon:** 0,61 Tørr overflate.

**Slitasjestyrke:** 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

**Overflatehardhet:** 205.4 Mpa

**Brekkestyrke:** 14,8 Mpa (TCVN 6065)

**Tetthet:** 2690 kg/m<sup>3</sup>

### Behandling:

Flisene settes inn med 2 strøk **Fila MP90**, **Fila Fob** eller tilsvarende produkt for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

### Montering:

Det skal alltid brukes flislim og fugemasse egnet for naturstein og marmor. Vi anbefaler **Carraflex** lim og **Nanofug** fra PCI.

### Miljøprofil:

Brun marmor er et 100% rent naturprodukt. De kappes ut av blokker med Brun marmor med vannkjølte steinsager.

### Byggrenhold:

Vann med egnet PH-nøytral såpe for naturstein (**Fila Cleaner** og lignende)

### Daglig renhold:

**Fila Cleaner** eller andre PH nøytrale vaskemidler.

### Vedlikehold og pleie:

Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst én gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner etc. anbefaler vi å etterimpregnere minst to ganger per år.

Vi anbefaler å ikke la produkter som kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje etc. få bli liggende og tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

### Firma :

Ulfven AS Kontaktperson:

Ole-Petter Mork Sandersen

Mobil: 91394716

Mail: olep@ulfven.no

## FDV DOKUMENTASJON (GRØNN MARMOR)

### PRODUKT:

Indisk grønn marmor silkematt. Forskjeller i dimensjon på < 1,5 mm kan forekomme.

**Vannopptaksklasse:** < 0,5 %

**Sklisikkerhetsklasse:** R9/A

**Statisk friksjon:** 0,61 Tørr overflate.

**Slitasjestyrke:** 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

**Overflatehardhet:** Level 3 / B+ (SN/T 0308-93)

**Brekkestyrke:** 16 Mpa – 31,9 Mpa (TCVN 6065)

### Behandling:

Flisene settes inn med 2 strøk **Fila MP90**, **Fila Fob** eller tilsvarende produkt for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

### Montering:

Det skal alltid brukes flislim og fugemasse egnet for naturstein og marmor. Vi anbefaler **Carraflex** lim og **Nanofug** fra PCI.

### Miljøprofil:

Indisk grønn marmor er et 100% rent naturprodukt. De kappes ut av blokker med Grønn marmor med vannkjølte steinsager.

### Byggrenhold:

Vann med egnet PH-nøytral såpe for naturstein (**Fila Cleaner** og lignende)

### Daglig renhold:

**Fila Cleaner** eller andre PH nøytrale vaskemidler.

### Vedlikehold og pleie:

Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst én gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner etc. anbefaler vi å etterimpregnere minst to ganger per år.

Vi anbefaler å ikke la produkter som kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje etc. få bli liggende og tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

### Firma :

Ulfven AS Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716  
Mail: olep@ulfven.no