

LEGGEANVISNING FOR HÅNDLAGDE TERRACOTTAFLISER FRA ULFVEN

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser.
2. Fukt flisene før de legges i limet.
 - * Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve". Vipp opp en flis og se at limet har fått god heft til flisen og underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.
3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder og bruk rikelig med flislim. Dette er fordi håndlaget terracotta har, og skal ha, variasjoner i bredde og tykkelse som jevnes ut noe ved bruk av mye lim.
 - * Bruk alltid et egnet sementbasert flislim for naturstein.
 - * Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger.
4. Kapping av Terracotta gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fug et lite område av gangen.
 - * Vi anbefaler sementbasert fugemasse til våre terracottafliser.
 - * Vi anbefaler minst 3 mm fugebredde på terracotta.
6. Våre håndlagde terracottafliser bør impregneres med **Fila MP90**, **Fila W68** eller liknende produkter, dersom man ønsker å redusere flekker fra fett, skitt, og lignende.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan vedlikeholde terracotta?

Terracotta vaskes og vedlikeholdes med PH-nøytralt vaskemiddel. I områder med mye slitasje, belastning og når de har fått flekker/skitt på seg som ikke går av i normal vask kan de renses med **Fila PS87** og en medium skrubbe-pad.

Etter en slik behandling og gjerne også fast 1 gang per år kan terracottafliser impregneres på nytt med **Fila W68**, **Fila MP90** eller annen egnet impregnering til terracotta.

Kan terracottafliser brukes utendørs?

Våre terracottafliser har et vannoppsug på ca 6 - 7%. Derfor kan vi ikke garantere at det ikke kan oppstå frostskafer på flisene dersom de blir liggende ute under is og snø over flere år.

Kan man bruke terracotta på bad eller i dusj?

Terracotta kan brukes på bad og i våtsoner. I og med at dette er håndlagde matte og sugende terracottafliser må man påregne noe synlig patina (salt, kalkutslag etc.) inne i selve dusjsonen. Dette kan forebygges og renses som beskrevet over i "Hvordan vedlikeholde terracotta".

Kan terracotta benyttes på eller i et ildsted?

Ja, terracotta er brent på 1000 - 1200°C og tåler derfor godt å brukes i eller på et ildsted.