

PRESTANDEDEKLARATION

DE0108/01

PCI[®]

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 09.05.2016

PCI Flexmörtel[®] S1 Rapid (DE0108/01)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 12004 C2FT S1

Förbättrad, snabbhärdande, deformationsupptagande cementbaserad fästmassa med reducerad glidning för platsättning inom- och utomhus

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 12004:2007+A1:2012

**Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|----------------------------|--|------------------------------------|
| Brandtekniska egenskaper | Klass A2-s1,d0; A2fl-s1 | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Tidig draghållfasthet | ≥ 0,5 N/mm ² | System 3 | |
| Initial draghållfasthet | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Draghållfasthet efter nedsänkning i vatten | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Draghållfasthet efter värmeåldring | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Draghållfasthet efter frys-/tö cykel | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Farliga ämnen | NPD | | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

.....
Marc C. Köppe
VD

.....
Manfred Grundmann
VD