



- PORCELLANATO
- GLASSERT KERAMIKK
- GLASSMOSEAIKK
- GLASSERT KLINKER



HVA BRUKES DET TIL

- Veldig tyktflytende rensmiddel til rengjøring av flislagte overflater. Fjerner rester, flekker og ringmerker etter epoksyfug.
- Ideelt til materialer uten vannoppsug som porcellanato, glassert keramikk og glassmosaikk.

FORDELENE

- Takket være viskositeten fjerner rensmiddelet flekker og ringmerker etter epoksyfug fra vegger.
- Det er også effektivt på gamle og vanskelige rester.
- Ødelegger ikke underlaget.
- Enkelt å påføre.
- Behagelig mandelduft.

BRUKSMÅTE

Fortynning: ufortynnet til 1:1 avhengig av typen rester.

Påføring:

Ristes før bruk.
Fjerning av inntørkede rester av sparkel (etter at fugemiddelet du har brukt har fått virke): påfør det ufortynnede produktet med en pensel slik at alle restene dekkes. La det virke i ca. 30 minutter. Gni med en slipepad eller bruk en spatel på større rester. For påføring på gulv er det mulig å bruke en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad. Skyll omhyggelig. Ved vanskelige rester, gjenta behandlingen og la produktet virke lenger.
Fjerning av nye rester: vent ca. en time etter fugingen. Fortynn produktet med vann i forholdet 1:1. Påfør produktet og gni det inn med en myk klut uten å bruke for mye kraft. Skyll omhyggelig. For at ikke de nye fugene skal ødelegges, skal du ikke la produktet virke i mer enn 2-3 minutter.

Advarsel:

Test alltid produktet på forhånd på et lite område, og finn optimal virketid for rengjøringen. Må ikke brukes på materialer med vannoppsug. Må ikke brukes på tre. Må ikke brukes på overflater i metakrylat. For bruk på metallflater må produktet testes på overflaten på forhånd. Skal ikke brukes på: absorberende materialer, tre, overflater av metakrylat.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

inntil 10 m²

Veiledende dekkevne (avhengig av mengden fugerester og hvor gamle fugerestene er)

Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur på mellom 5 og 30 °C.

INNEHOLDER
Såpe (min. 5 % men maks 15 %).

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Forsiktighetsråd: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: tyktflytende væske
Farge: gulaktig
Lukt: Lukt av løsemiddel
Tetthet: 1,010 kg/L
pH: 12,7

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.

