



- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- SEMENT
- TERRAKOTTA
- SYNLIG TEGLSTEIN
- KLINKER
- MURPUSS



HVA BRUKES DET TIL

- Vannavstøtende med naturlig effekt.
- Trenger inn i dybden og gjør at materialet bevarer sine pusteegenskaper.
- Hindrer alge-, mugg- og lavdannelse.
- Beskytter mot luftforurensninger.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK:
Sprayes på vertikale flater (luftfri spray). Spray til flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatatabladet.

FORDELER

- Antigrobeskyttelse sertifisert med tester utført i samsvar med metoden NS EN ISO 846:1999.
- Ideelt til beskyttelse av utvendige vegger.
- Motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Hindrer saltutslag.
- Kan påføres flater med restfuktighet: utføres på meget kort tid.
- Behandlingen gjør at materialet bevarer over 90 % av sine pusteegenskaper.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:
Produktet påføres tørr og ren overflate med pensel til flaten er mettet. Tørk av eventuelle rester med en klut før produktet har tørket helt. Overflaten er tørr etter bare 4 timer.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK:
Sprayes på vertikale flater (luftfri spray). Spray til flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatatabladet.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta, synlig teglstein, klinker, naturstein, murpuss	10/20 m ²
Sement	8-10 m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

Pakningsstørrelser

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig naturstein mot syreangrep.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

SAMMENSETNING

Blanding av siloksanemulsjoner oppløst i vann.

MERKING

Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser.

SIKKERHETS DATATABLAD TILGJENGELIG KUN PÅ FORESPØRSEL.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utseende: Væske
Farge: Melkehvit
Lukt: typisk harpiks
Tetthet: 0,992 kg/L
pH: 7

Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig forskning og laboratoriekontroller. Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De gitte anbefalingene krever derfor stadig egne undersøkelser, tester og kontroller. Fila påtar seg intet ansvar ved feil bruk.