

# MP90 ECO XTREME



## ØKO-KOMPATIBEL, EKSTREM VANN- OG OLJEAVSTØTENDE BESKYTTELSE

**POLERT PORCELLANATO  
MARMOR OG GRANITT  
NATURSTEIN OG AGGLOMERAT  
SEMENT**



Den innovative **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, utviklet i forskningslaboratoriene til FILA, tillater påføring av produktet i situasjoner med restfuktighet i materialet, allerede 1 døgn etter førstegangs vask.



### VEILEDENDE DEKKEVNE (1liter)

**POLERT PORCELLANATO** 30-50 m<sup>2</sup>

**MARMOR/GRANITT** med polert overflate 20-30 m<sup>2</sup>

**UPOLERT NATURSTEIN** 10-20 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne pr. strøk

### Pakningsstørrelser

375 ml flasker i kartonger á 12 stk.

1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.
- Luft rommet under bruk og mens produktet tørker.
- Beskytter ikke mot syreangrep.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

### HVA BRUKES DET TIL

- Vann- og oljeavstøtende beskyttelse med naturlig effekt.
- Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
- Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
- Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
- Utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og gravstøtter.
- Egner seg også for sementfliser og komposittmaterialer.
- Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti under rengjøring.
- Vann- og oljeavstøtende: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes..

### FORDELER

- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
- Gir LEED-poeng.
- Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
- Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt.
- Påføres i ett strøk. Produktet påføres overflaten og gnis inn til det har trukket helt inn.
- Danner ingen hinne, og gulner ikke.
- Ideell til beskyttelse av bord og benkeplater i kjøkken og badrom.
- Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer\*.

\* Påføringsforhold:  
temperatur: 20 °C  
fuktighet < 0 = 60%  
Påføring som angitt på etikett.

### BRUKSMÅTE

Ingen fortykning:

**klar til bruk. Påføring:** Rist før bruk.

**For materialer med matt finish (naturstein, terrakotta, agglomerater, sementfliser):** Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** jevnt på en tørr og ren overflate. Fugene må også fuktes godt.

Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt. På materialer med høyt vannoppsug må produktet påføres i to strøk med 20 minutters mellomrom.

**For polert porcellanato, naturstein, agglomerater med blank finish:**

Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** på en tørr og ren overflate. Fukt materialet og fugene godt. Dypp en mikrofiberklut i produktet og gni slik at produktet trenger inn før det har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Tørk deretter av med en ren klut. Bruk en gulvbehandlingsmaskin for en raskere utføring.

**For å avslutte med finishen:**

På porøse materialer som naturstein, kunststein, agglomerater og sementfliser, kan det påføres toppvoks, avhengig av materiale og ønsket effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Overflaten kan tas i bruk etter kun 4 timer. Flekkbeskyttelsen virker etter 24 timer.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

#### Advarsel:

For produktet påføres, bør det testes på et lite område for å se om det eventuelt oppstår fargeforandringer.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

Beskytter ikke mot syreangrep.