



- UPOLERTE NATURSTEINER
- UPOLERT AGGLOMERAT
- TERRAKOTTA



### HVA BRUKES DET TIL

- "Flekk- og smussbeskyttelse med "våt effekt" for flater av upolert naturstein, upolerte agglomerater og terrakotta."
- Hindrer at flekkene absorberes og gjør det lettere å fjerne smusset.
- Spesielt egnet for utendørs bruk, men kan også brukes innendørs.
- Hindrer støvdannelse på overflaten.

### FORDELER

- Miljøvennlig vannbasert behandling.
- Høy motstandsdyktighet mot slitasje.
- Værbestandig.
- Flasser ikke av og gulner ikke.
- Gjør videre vedlikehold enklere.
- Endrer ikke terrakottaens frostbestandighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.
- Produktet er sertifisert A+ i henhold til French VOC regulation.
- Produkt i overensstemmelse med:
  - French CMR components
  - AgBB
  - Belgium regulation

### BRUKSMÅTE

*Ingen fortytning: klar til bruk.*

**Påføring:**

*Ristes før bruk. FILAWET ECO påføres jevnt på den rene og tørre overflaten med en stor flatpensel, mopp eller rull. Fugene må også fuktes godt. Etter 2-3 timer påføres et nytt strøk på samme måte. Vent minst 12 timer før du går på gulvet.*

**Vedlikehold:**

*Fortynnet løsning av FILACLEANER.*

### DEKKEVNE

**Forbruk 1 liter:**

Upolerte natursteiner og agglomerater	10/20 m <sup>2</sup>
Terrakotta	7/20 m <sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

**Advarsel:**

*På overflater med lavt vannoppsug (skifer, Botticino- og Carrara-marmor) anbefales det å fortynne produktet med vann (1 liter produkt i 1 liter vann). Må ikke benyttes til polerte flater. Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn. Produktet kan ikke påføres materialer som har problemer med fukt nedentra. Ved dårlig påføring, og når det er nødvendig med en grundig rengjøring, fjernes FILAWET ECO med FILANOPAINT STAR.*

### Pakningsstørrelser

- 1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.
- 5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

**ADVARSLER**

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.

**TEMPERATUR**

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

**SAMMENSETNING**

Blanding av harpiksemulsjon oppløst i vann.

**MERKING**

Advarsler: Advarsel

Faresetninger:

Gir alvorlig øyerrirrasjon.

Forsiktighetsråd:

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernebriller / ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: skylk forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.



**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Utseende: Væske

Farge: Melkehvit

Lukt: typisk harpiks

Tetthet: 1,023 kg/L

pH: 7,0

*Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig forskning og laboratoriekontroller. Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De gitte anbefalingene krever derfor stadig egne undersøkelser, tester og kontroller. Fila påtar seg intet ansvar ved feil bruk.*