

Vaskemiddel

# PCI Durapox® Finish

For fugemørtel av epoksyharpiks

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## Bruksområde

- Til innendørs og utendørs bruk.
- Til vegg og gulv.
- For enkel vask av fugemørtel av epoksyharpiks uten restslør.
- Egnet for glassfliser, glassmosaikk og keramiske fliser og mosaikk.

## Produktegenskaper

- **Hindrer restslør** ved fugging med epoksyharpiks
- **Klar til bruk**, kan brukes umiddelbart
- **Lett å tilberede**, i sprayflaske eller pulver.
- **Flytende**, i en sprayflaske for direkte påføring på belegget.
- **Konsentrat**, blandes direkte i vaskevannet.

## Tekniske data

### Materialteknologiske data

Materiale	i pulverform (konsentrat)	Flytende (sprayflaske)
Komponenter	1-komponent	1-komponent
Tetthet	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Konsistens	Pulver	Flytende
Farge	Hvit	Transparent
Oppbevaring	Minst 18 måneder	Minst 9 måneder
Oppbevaring	Tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30 °C	
Leveringsform	750 g plastboks Art.nr./EAN-nr. 50543228 / 4083200037751	500 ml flaske Art.nr./EAN-nr. 50543101 / 4083200037744

### Brukstekniske data

Forbruk	(konsentrat) Ca. 75-150 m <sup>2</sup> avhengig av blandingsforhold og antall bytter av vaskevann	Flytende Ca 15-20 m <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	+ 10 °C til + 25 °C (underlagstemperatur)	
Blandingsforhold	1 : 100; F.eks. 50 g konsentrat:5 l vann	ufortynnet
Temperaturbestandighet	- 20 °C til + 80 °C	

## Bearbeiding

- For enklere rengjøring av restsløret ved fuging med epoksyharpiks sprayeres PCI Durapox Finish (flytende) på flaten før den siste vasken, og deretter rengjøres hele flaten med et svambrett.
- Som alternativ til spraying kan også PCI Durapox Finish konsentrat blandes direkte i vaskevannet. Deretter rengjøres flaten.
- Etter rengjøring skal hele flaten tørke. Hvis det fremdeles er slørrester på overflaten, kan arbeidsforløpet gjentas.



Spray på PCI Durapox Premium (flytende) før siste vask



Bland PCI Durapox Premium (konsentrat) i vaskevannet. Blandingsforhold 1:100



Siste vask: Rengjør flaten med svambrettet



Vaskevannet bør skiftes med jevne mellomrom.

## Tips og råd!

- PCI Durapox Finish skal ikke brukes i forbindelse med naturstein. Dette kan føre til misfarging på overflaten.
- Ved svært sterk forurensning kan det være nyttig å bruke spesialmiddelet PCI Spezial-Reiniger Epoxi.
- Rengjør alt verktøy med vann etter bruk.
- **Beholdere med PCI Durapox Finish som er åpnet, må beskyttes mot fuktighet ved at de lukkes godt.**

## Informasjon om sikker bruk

### Kun til profesjonelt bruk

Advarsel

Gir alvorlig irritasjon av øynene.

Kan irritere luftveiene.

Bruk øye-/ansiktsvern.

Unngå å puste inn støv/damp.

Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Ring til GIFTSENTRALEN eller en lege.

*For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)*

## Ytterligere informasjoner

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk

eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.  
Forbehold for endringer og trykkfeil.



Den nyeste versjonen og en liste over alle vores forhandlere kan bli funnet på Internett under [www.pci-norge.no](http://www.pci-norge.no)

PCI Augsburg GmbH  
Piccardstr. 11  
86159 Augsburg  
Postfach 102247  
86012 Augsburg

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og bruksområdene på våre produkter kan være svært forskjellige. I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne retningslinjer for bearbeiding av våre produkter. Disse tilsvarer vår daglige kunnskap. Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i vårt informasjonsmateriale. Vi henviser generelt til våre salg- og leveringsbetingelser.

Teknisk datablad Nr 456, utgave mars 2018.  
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.