



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- SEMENT
- UPOLERT NATURSTEIN



HVA BRUKES DET TIL

- Flekkbeskyttelse for innen- og utendørs overflater.
- Beskytter mot både vann- og oljebasert forurensing.
- Gir et beskyttende lag før påføring av voks for innendørs overflater med rustikk eller ubearbeidet finish.
- Ideelt til behandling av marmor skifer og annen naturstein. Ypperlig til behandling av sementfliser.
- Usynlig og diffusjonsåpen behandling.

FORDELENE

- Endrer ikke opprinnelig farge og form.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten i steinen.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".
- Utmerket på rustikk, slipt terrakotta og ubehandlet naturstein.
- Ideelt til bruk i nærheten av kjøkken-, og grillplass.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring:
Utendørs: Påfør på et rent og tørt underlag FILAFOB (konsentrert) med en pensel. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Overflaten kan tas i bruk 1 døgn etter påføringen. Dersom det er nødvendig med to strøk påføres det andre strøket 24 timer etter det første.
Innendørs: På tørt og ren overflate, påfør FILAFOB (konsentrert) med en pensel. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Overflaten kan tas i bruk 1 døgn etter påføringen. Dersom det er nødvendig med to strøk påføres det andre strøket 24 timer etter det første. Fullfør behandlingen med voks som passer til overflaten (f.eks. FILAMATT - naturlig effekt, FILASATIN - silkematt effekt). Dersom det er nødvendig med to strøk påføres det andre strøket 24 timer etter det første.

Vedlikehold: fortynnet løsning av FILACLEANER.

Advarsel:
 Aldri påfør FILAFOB på en allerede vokst overflate. Ikke påfør FILAFOB utendørs på den varmeste tiden en sommerdag. Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer. Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Naturstein	10/20 m ²
Terrakotta imprunetino, rustikk, polert	15/20 m ²
Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein	5/10 m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk"

Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 6 stk.
 5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER



- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Sorg for god ventilasjon ved påføring innendørs.
- Bruk kun en gulvbehandlingsmaskin hvis denne er i fullgod stand.

For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig stein mot syreangrep.

TEMPERATUR
 Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
 Produktet skal påføres materialet ved en temperatur på mellom 5 og 30 °C.

SAMMENSETNING
 Blanding av syntetisk harpiks finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemiddel. I samsvar med italiensk lov 161/06 Fksermidler/primere (vannavstøtende). EU-grenseverdi for dette produktet (Kat. 1/h): 750 g/L (2010). Dette produktet inneholder maks 57,99 g/L.

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsråd: Ha beholderen eller produktetiketten for hånden hvis lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varmekilder/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/holder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser. Inneholder: ISOALKANER C10-C12.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: klar, fargeløs
Lukt: lukt av hydrokarbonløsemiddel
Tetthet: 0,763 kg/L
Flammepunkt: 40 °C

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.